

Wärmepumpen von Dantherm ab 3°C einsetzbar

Dantherm®

CONTROL YOUR CLIMATE



Die Wärmepumpen HPP sind speziell für die Beheizung von kleinen bis mittelgroßen Außenschwimmbädern und Whirlpools konzipiert. Alle Wärmepumpen HPP arbeiten mit Kältemittel R 410 A und sind mit einem Titanwärmetauscher ausgestattet.

HPP Wärmepumpen können bei Salzwasserbecken mit bis zu 3 % Salzgehalt eingesetzt werden.

Das Gehäuse ist aus ABS in Farbe Merlin Grey RAL 1804005.

Diese Wärmepumpen HPP können ab 3°C Außentemperatur eingesetzt werden.

Betriebsbereich - Lufttemperatur: 3-35°C

Betriebsbereich Wassertemperatur: 15-40°C

Kompressortyp: Rotation.

Schutzart: IPX4

Anschluss: 230V/50 Hz

Wasseranschlüsse 1½" Innengewinde oder 50 mm Kondensatanschlüsse ¾".

Art.-No.	Bezeichnung	Max. Leistungs	bis Beckengröße	Gewicht netto ca.	Euro o. MwSt.	Euro inkl. MwSt.
B 28450	Dantherm HPP 6	6,1 kW	30 m ³	51 kg	1.403,36	1.670,00
B 28452	Dantherm HPP 8	8,2 kW	40 m ³	53 kg	1.668,91	1.986,00
B 28454	Dantherm HPP 12	12,1 kW	55 m ³	72 kg	2.046,22	2.435,00
B 28456	Dantherm HPP 15	15,3 kW	80 m ³	93 kg	3.163,87	3.765,00
B 28458	Dantherm HPP 20	20,6 kW	100 m ³	108 kg	3.596,64	4.280,00

Zubehör für Wärmepumpen Dantherm HPP

Art.-No.	Bezeichnung	Euro o. MwSt.	Euro inkl. MwSt.
B 28465*	Winterabdeckung/Regenschutz für Datherm HPP 6-8	25,00	29,75
B 28466*	Winterabdeckung/Regenschutz für Datherm HPP 12-15	25,00	29,75
B 28467*	Winterabdeckung/Regenschutz für Datherm HPP 20	25,00	29,75

* = Silber mit Dantherm Logo

ausführliche technische Dokumentation auf Anfrage

Frachtpauschale innerhalb Deutschland

65,55

78,00